

PROEMTEC Testleck Serie PTL20 für den universellen Einsatz in der Industrie

- Ø Ausführungen für Überdruck, und Unterdruck
- Ø Sondermessbereiche und Kalibrierungen möglich
- Ø Universelle Gehäuse
- Ø Gutes Langzeitverhalten
- Ø Eingebauter Feinfilter

Die Serie PTL20 bietet Stabilität und Genauigkeit.

Technische Daten:

Druckbereiche	-900 mbar bis 20 bar
Überlast	2 x Nenndruck
Berstdruck	>3 x Nenndruck
Leckraten	0,01 ccm/min bis 1000 ccm/min
Genauigkeit	+/- 5% (2% auf Anfrage)
Kalibrierung	bei 20 °C bezogen auf 1013 mbar Nenndruck
Druckanschluß	G1/8" Innengewinde (andere Adaptionen möglich)
Gehäuseausführung	Kunststoff
Dichtung	NBR
Prüfmedien	nicht aggressive Gase
Zulassung	CE
Zertifikat	Werkskalibrierung (DKD auf Anfrage)



Dieses Dokument ist Eigentum der „PROEMTEC Präzisionsmeßtechnik GmbH“. Es ist vertraulich und darf ohne Genehmigung weder reproduziert, noch veröffentlicht werden. Alle Rechte vorbehalten.

PROEMTEC GmbH
Neufeldstraße 16, • D-85232 Günding
Tel. +49(0)8131/ 77 9 88 -0 • Fax -99
Mail info@proemtec.de • Internet www.proemtec.de